BISELADORA A BATERIA PARA PVC

Biseladora em uso

Biselasora montada com bateria

CARACTERÍSTICAS

Ferramenta sem fios que biselam os tubos de plástico rapidamente.
É ideal para trabalhar com tubos de plástico de grande diâmetro
As pontas RIBT1 e RBIT2 são de carboneto tem quatro posições trabalhando em altas revoluções para cortes mais rápidos e uniformes
Rebarbe e chanfrar tubos de plástico de 2 "de diâmetro ou maiores com facilidade
Esta ferramenta leve gera cortes rápidos e suaves com facilidade,
Facilmente ajustável para comprimento de chanfro, a ponta RBIT1 corta uniformemente um chanfro externo 15 graus de até 5/8 "(16 mm) de comprimento.
Ou você pode usar a ponta RBIT2 para criar um chanfro de 12 graus de até 1 "(25mm) de comprimento
Para chanfros internos em tubos plásticos de 2 " (50mm) ou maior, podemos usar o acessório opcional CPBIDS.

No Brasil oferecemos o adaptador CPBDKIT , com uma esmerilhadeira marca DeWalt , mais carregador e uma ou duas baterias de ions de litio de 4 Ah, com 20V.
Pode vir com as pontas RIBT1 e/ou RBIT2 , e o acessório CPBIDS , para chanfros internos.

Nº de catálogo	Código	DESCRIÇÃO
CPBKIT	04648	Adaptador para bisel para retífica DeWalt. Para tubos acima de 2´´(50mm).
RBIT1	44644	Ponta buriladora de carboneto, 15º
RBIT2	44648	Ponta buriladora de carboneto, 12º
CPBIDS	94644	Acessório para bisel interno de tubos de 2´´ oumais

BISELADORA MANUAL PARA PVC

BT2 em uso

CARACTERÍSTICAS

*A biseladora precisa apenas de algumas voltas ao redor do tubo de PVC para fazer um chanfro uniforme de 15 º de forma segura.
Com uma estrutura robusta em liga de alumínio, fixação eficaz no tubo e vida útil adequada da ferramenta, a biseladora produz um chanfro uniforme de 15º em todos os tipos de tubos de plástico, incluindo PVC C900, em cerca de um minuto.
Dependendo da espessura da parede, o chanfro pode ter até 1 1 / 2 " (38mm) de comprimento.
O chanfro ajusta-se facilmente a diferentes tamanhos e espessuras de tubo, sem trocar peças.
A faca de corte pode ser afiada ou trocada facilmente.

Nº de catálogo	Código	Capacidade do tubo		Peso	
		pol-nom.	D.e. real mm	libras	kg
BT1	04395	1 ½ - 8	40 - 200	3,0	1,4
BT2	04398	1 ½ - 12	40 - 300	6,1	2,8

Nota: Recomenda-se o uso de uma prensa para fixar o tubo.
Reposição das lâminas, código 94388(lâmina do bisel) e 94386(lâmina do suporte).

ESCARIADOR DE TUBOS PE

CARACTERÍSTICAS

*Com duas ferramentas pode-se escariar tubos de ate 12" (324mm) .
Leva apenas 2 minutos para conectar ao tubo e raspar o PE de 6 ". Cria uma superfície uniformemente fresada. Funciona bem, mesmo em tubos ovais.
O raspador de polietileno prepara o diâmetro externo do tubo de polietileno para eletrofusão removendo a camada oxidada e contaminada. Além disso, o novo sistema de tensionamento da corrente de roletes permite maior aderência em tubos ovais.
O raspador de polietileno pode ser usado na borda do tubo ou no centro do tubo.

Nº de catálogo	Código	Capacidade do tubo		Peso	
		pol-nom.	D.e. real mm	libras	kg
PEPEEL6	04631	2 - 6	60 - 168	3,1	1,4
PEPEEL12	04632	6 - 12	168-324	10,9	5

Importação / Distribuição / Assistência Técnica
NuneS OliveirA
Máquinas e Ferramentas para Saneamento, Indústria, Construção, Óleo e Gás

TEL.: (11) 3382-0600
www.nunesoliveira.com.br
contato@nunesoliveira.com.br
Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000
Barra Funda - São Paulo - SP

Fabricante:
REED