MICRO FERRAMENTA DE CRIMPAGEM COM BATERIA

- Controle de todas as funções da ferramenta somente com um botão
- O controle eletrônico monitora o fechamento total das matrizes
- Retorno automático quando a operação é concluída
- Retração manual se necessário
- Controle eletrônico com proteção ao bloqueio do motor
- Engate para fixação de cinta de segurança contra quedas
- Peso muito baixo e alta velocidade para máxima eficiência
- Tecnologia de acionamento à prova de fadiga
- LED para iluminação da área de trabalho

Especificações	Dados
Força de Compressão	15 kN(max.)
Range de Compressão	0.14 a 50mm2
Tempo de Compressão	1.5 s (depende do material)
Compressões por bateria	Aprox. 300 para terminal Cu 10mm2
Tensão da bateria	10.8V
Capacidade de Carga da bateria	1.5 Ah, Li-Ion
Tempo de recarregamento	Aprox. 40 min
Peso	0.96 Kg (com bateria)

VARIAS MATRIZES PARA OS MAIS VARIADOS TERMINAIS

Desenho	Aplicação	Perfil	Range	Código
	Terminais de compressão e luvas de emensa, Cu, design padrão, série R 50		0.75 a 2.5 mm²	R501
			4 a 10 mm²	R502
			16 a 25 mm²	R505
	Terminais de compressão e luvas de emensa para fios sólidos, Cu, design padrão, série M 50		1.5 a 4 mm²	M50154
			6 a 10 mm²	M50610
	Terminais e conectores sem solda e pino, série Q 50		0.5 a 10 mm²	Q501
	Terminais Ilhós, série AE 50		0.14 a 10 mm²	AE501
			10 a 25 mm²	AE502
			35 a 50 mm²	AE503
	Terminais Isolados, compressão simples, série IS 50		10 a 16 mm²	IS502
			0.5 a 2.5 mm²	IS504
			4 a 6 mm²	IS505
	Terminais Isolados, compressão Dupla, série IS 50		0.5 a 6 mm²	IS501
			0.1 a 1 mm²	IS503

CAT. NO.	DESCRIÇÃO
EK50ML12011	Ferramenta de crimpar com 1 bateria, carregador em 110 V e maleta
EK50ML12022	Ferramenta de crimpar com 1 bateria, carregador em 220V e maleta
EK50ML120B	Só ferramenta de crimpar sem bateria, sem carregador e sem maleta
MBP108	Bateria de 10,8V de ion-litio de 1,5 Ah
MBC110	Carregador de bateria 10,8 V em 110 V
MBC230	Carregador de bateria 10,8 V em 220V

VARIAS MATRIZES PARA OS MAIS VARIADOS TERMINAIS

Desenho	Aplicação	Perfil	Range	Código
	Terminais Receptáculos não isolados, largura de 2.8 e 6.3 mm, série CR 50		0.25 a 6 mm²	CR501
	Terminais Receptáculos não isolados, largura de 4.8 mm, série CR 50		0.5 a 2.5 mm³	CR502
	Terminais Receptáculos não isolados, largura de 2.8 mm, série CR 50		0.5 a 1 mm²	CR503
	Terminais Receptáculos não isolados, largura de 6.3 mm, série CR 50		0.5 a 2.5 mm²	CR504
			0.5 a 1.5 mm²	CR505

* MATRIZES VENDIDAS A PARTE

Importação / Distribuição
NuneS OliveirA
Máquinas e Ferramentas para Saneamento, Indústria, Construção, Óleo e Gás

TEL.: (11) 3382-0600
www.nunesoliveira.com.br
contato@nunesoliveira.com.br
Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000
Barra Funda - São Paulo - SP

Fabricante:
GREENLEE