

ADESIVO MAGNÉTICO DE SELAGEM - MAGNASEAL



Os adesivos VETTER MAGNASEAL são altamente seguros, e uma forma eficaz de controlar líquidos e substâncias gasosas em vazamento de objetos magnéticos.

Graças ao seu autocolante exclusivo, solução de vedação patenteada da VETTER, o MAGNASEAL é fácil de utilizar e pode ser aplicado em segundos.

Graças ao seu poder magnético exclusivo, o Magnaseal, solução de vedação patenteada da Vetter, é fácil de utilizar e pode se aplicado em segundos.



NUNES OLIVEIRA Máquinas e Ferramentas Ltda.

Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000

Barra Funda - São Paulo - SP TEL.: (11) 3382-0600

contato@nunesoliveira.com.br www.nunesoliveira.com.br

BENEFÍCIOS DO MAGNASEAL

Manuseio Seguro

- Aplicação com exposição mínima a materiais perigosos, fácil e rápida
- Pronto a usar, com aplicação sem ferramentas. Bastam alguns segundos para aplicar o adesivo para usar contra vazamentos

Elevada flexibilidade para maior eficácia

- Design muito flexível e molda-se ao formato do objeto. Isso torna-o muito eficaz para uma vasta gama de indústrias e aplicações.

Económico

- Mantém os custos de limpeza, a parada de produção, perda de produto e multas legais num mínimo devido à sua rápida aplicação.

Ajuda a proteger o ambiente

- A aplicação rápida e fácil reduz a contaminação da água e do solo, minimizando ameaças à vida humana, animal e marinha.



CARACTERÍSTICAS DO MAGNASEAL

Pronto para usar: Sem perda de tempo, ação imediata e controle rápido de danos

Acessório sem ferramentas: Vedação em segundos para minimizar a exposição química ou gasosa.

Conceito fácil: Baixa manutenção, breve introdução à utilização é suficiente, baixa probabilidade de erro

Vem numa bolsa: Transporte/armazenamento seguro, isola o campo magnético

Folha de teflon incluída: Aumenta a resistência de vedação química se necessário, protege o adesivo e pode ser utilizada até sofrer desgaste. Folha de teflon também vendida separadamente



NUNES OLIVEIRA Máquinas e Ferramentas Ltda.

Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000

Barra Funda - São Paulo - SP TEL.: (11) 3382-0600

contato@nunesoliveira.com.br www.nunesoliveira.com.br

ÁREAS DE APLICAÇÃO



FICHA TÉCNICA:

Materiais: Adesivo de uretano com ímãs de neodímio incorporados. Resistente a pó e à prova de ferrugem.

Contrapressão: mín. 1,72 bar (25 psi)

Substâncias: líquidas e gasosas

Aplicação Multiusos: até 15 anos de vida útil

Temperatura de uso: de - 20° a + 90°

TAMANHOS	DIMENSÕES	DIMENSÕES DA EMBALAGEM	PESO
XS (1500028300)	20,32 X 20,32 X 1,59 cm	25 X 25 X 8 cm	2,25 kg
S (1500028400)	30,48 X 30,48 X 1,59 cm	35 X 35 X 8 cm	5,35 kg
M (1500028500)	45,72 X 45,72 X 1,59 cm	50 X 50 X 8 cm	12,36 kg
L(1500028600)	60,96 X 60,96 X 1,59 cm	66 X 66 X 8 cm	22,26 kg
XL(1500028900)	91,44 X 91,44 X 1,59 cm	98 X 98 X 8 cm	43,07 kg

NUNES OLIVEIRA Máquinas e Ferramentas Ltda.

Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000

Barra Funda - São Paulo - SP TEL.: (11) 3382-0600

contato@nunesoliveira.com.br www.nunesoliveira.com.br

COMO UTILIZAR O MAGNASEAL?

ANTES DA APLICAÇÃO

- O ideal é que o adesivo seja de 3 a 4 vezes maior que o tamanho da fuga.
- Bolsa de transporte aberta
- Pegue no adesivo: Está completo e sem danos?
- É necessária uma folha de Teflon? Se sim: Cole a folha de Teflon na superfície de vedação
- Utilize as tiras para transportar o adesivo para o local de utilização
- Centralize o remendo sobre a fuga
- Aplicar na superfície metálica do recipiente
- O adesivo bate na superfície metálica com som audível. A fuga está vedada.



APÓS APLICAÇÃO

- O adesivo não pode ser deslocado horizontalmente ou verticalmente
- Remova o adesivo puxando as tiras num ângulo de 45° para baixo
- Utilize as tiras para transportar o adesivo fora da área de perigo
- Utilizou uma folha de Teflon? Remova e elimine-o (se necessário).
- Limpar e descontaminar o adesivo se necessário
- Volte a colocar o adesivo seco na bolsa de transporte
- Substitua a folha de Teflon se necessário
- O MAGNASEAL está pronto para a próxima utilização

Seguem links para assistir o video:

<https://www.youtube.com/watch?v=hZKmp4TJ26k>

<https://www.youtube.com/watch?v=GVDXbE7v93g>

NUNES OLIVEIRA Máquinas e Ferramentas Ltda.

Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000

Barra Funda - São Paulo - SP TEL.: (11) 3382-0600

contato@nunesoliveira.com.br www.nunesoliveira.com.br